

■ **PTFE抗滴落剂 FD3250**

FD3250为不含PFOA，纯的PTFE，其初级粒径为0.3um，次级粒径为300个um，主要应用在工程塑料阻燃中，起到防滴落性能。这是一种阻燃协效剂，可与多种阻燃体系配合使用，包括磷系、硅系、溴系、氟系、磺酸盐系、氮系等。

■ **产品形态**

白色自由流动粉末

■ **应用范围**

- 可在PC,ABS,PC/ABS,PBT,HIPS中添加使用。
- 与溴类，磷氮类及硅类阻燃剂均能配合使用。
- 纤维化能力强
- 优秀的流动性和分散性
- 成型品外观优良
- 添加比例低（0.1~0.5%）

■ **[理化性质]**

		UNIT	SETTING
参数	PTFE含量	%	100
	平均堆积密度	g/cm ³	0.65
	平均粒径	um	300

■ **加工指南**

直接添加，经过双螺杆挤出造粒。

lanpoly 鲁聚化学®

FD3250

■ 保质期

1年，30℃以下避光避湿保存。

■ 包装规格

净重25公斤

■ 安全资料

请参考我司提供的物质安全保障材料（MSDS）。

☐ 产品分类 code / FD3250

☐ 以上数据是根据我司试验标准测定的实验测定值，为保证产品的特性，可考虑另外实验数据。